



UltiMaker S7 Pro Bundle

产品数据表

一流的可靠性

对于屡获殊荣的 UltiMaker S5, 我们采纳了客户喜爱的所有功能并使之更加完善。UltiMaker S7 稳定可靠足可托付, 让您可以自由发挥创意。S7 的感应式传感器热床调平确保顺利完成第一层打印, 集成式 Air Manager 将空间体积保持在最佳调节温度。此外, 耗尽线材的风扇架传感器将暂停打印, 并在线材耗尽或出现堵塞导致打印头积聚时通知您。

终极连接

UltiMaker S7 是使用整个 UltiMaker 平台不可或缺的必备工具。访问开始 3D 打印所需的所有工具 - 使用 UltiMaker Digital Factory 安全地管理和监控打印, 通过 UltiMaker Academy 的电子学习课程提高您的 3D 打印知识, 并使用 UltiMaker Marketplace 从数百种材料和插件中进行选择。

- ✓ **易于设置和监控:** 通过简单的首次用户体验快速开始打印。包括 NFC 材料识别和高分辨率内部摄像头
- ✓ **访问 UltiMaker 平台:** 与广泛的 UltiMaker 平台无缝集成。包括软件、材料和硬件
- ✓ **环境控制:** 集成式 Air Manager 可过滤高达 95% 的 UFP, 同时将构建室保持在最佳调节温度
- ✓ **高级主动调平:** 可靠的第一层粘合, 无人值守即可使用, 无需手动调平
- ✓ **灵活的材料选择:** 6 个材料槽可用于自动切换和连续打印, 可选材料范围广
- ✓ **更大的空间体积:** 用更大的零件或批量生产扩大规模
- ✓ **网络连接:** 通过 Wi-Fi、LAN、云端或 USB 进行打印
- ✓ **UltiMaker Essentials:** 访问经过安全评估的软件 - 具有远程打印、用户管理和电子学习功能
- ✓ **柔性构建板:** PEI 涂层构建板可确保可靠的打印粘合和取出。传感器还可以确保您的构建板在打印前始终就位

UltiMaker 平台



简便易用的 3D 打印机

该款屡获殊荣的 3D 打印机坚固、可靠且易于使用, 可持续产出高质量的零件。它们经过精心设计和检验, 可全天候运行, 使您可以更快速、更轻松地获得所需的结果。



专为工业 4.0 而准备的 软件

UltiMaker Cura 官方支持 14 种语言, 深受数百万用户的信赖, 并能通过 UltiMaker Marketplace 插件与任何工作流程集成于一体。然后, 通过 UltiMaker Digital Factory 可以进行规模化生产和数字分销。



材料可选范围之广 前所未有

UltiMaker 为用户提供市场上最为广泛的材料选择范围。通过材料联盟, 选择最适合您应用的耗材, 从高级聚合物到碳纤维复合材料, 应有尽有。



专业支持 助您成功

无论您位于何处, UltiMaker 支持均相伴您左右。遍布全球的服务合作伙伴网络可为您所处的时区和语言环境提供专业的安装、培训和维护。

立即通过 ultimaker.com/quote/request 申请报价单

UltiMaker



UltiMaker S7 Pro 规格

打印机和打印属性	技术	熔丝制造 (FFF)
	打印头	双挤出打印头, 具有自动喷嘴升降系统和可更换式 print core
	构建体积 (XYZ)	330 x 240 x 300 毫米 (13 x 9.4 x 11.8 英寸)
	层分辨率	0.25 毫米喷嘴: 150 - 60 微米 0.4 毫米喷嘴: 200 - 20 微米 0.6 毫米喷嘴: 300 - 20 微米 0.8 毫米喷嘴: 600 - 20 微米
	XYZ 分辨率	6.9、6.9、2.5 微米
	构建速度	< 24 立方毫米/秒
	打印平台	PEI 涂层柔性构建板 (20 - 140 °C)
	进料器类型	双齿轮, 耐磨
	卷轴托架	6 个具有 NFC 识别功能的卷轴
	Air Manager	EPA 过滤器 - 根据 UL2904 (测试和评估 3D 打印机颗粒和化学物质排放的标准方法) 使用 UltiMaker 材料和相应的 Cura 打印配置文件进行了独立测试。
	喷嘴直径	0.4 毫米 (配套) 0.25 毫米、0.6 毫米、0.8 毫米 (单独销售)
	运行噪音	< 50 dBA
	连接方式	Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz)、LAN、USB 端口
	外形尺寸	尺寸
净重		46.7 千克 (103 磅)
软件		免费提供的软件 UltiMaker Personal (适用于个人, 包括 UltiMaker Cura) UltiMaker Essentials (适用于组织, 包括 UltiMaker Cura Enterprise) 在 UltiMaker.com/software 上查找我们的全套企业计划
保修和服务	支持系统	macOS、Windows 和 Linux
	保修期	12 个月

兼容配件



清洁耗材
是使 UltiMaker print core 打印芯保持最佳状态的理想选择



Print core BB
快速更换喷嘴, 适用于构建材料和水溶性支撑材料。提供 0.25、0.4 和 0.8 毫米不同规格



Print core CC
硬化的钢喷嘴, 用于打印研磨性玻璃纤维和碳纤维复合材料。提供 0.4 和 0.6 毫米不同规格



PVA Removal Station
去除水溶性 PVA 支撑材料的速度最多可加快 4 倍

兼容材料

凭借丰富齐全的材料选择范围, 支持广泛的应用场景。使用 UltiMaker 材料、任何第三方耗材或获得领先品牌的材料概况。可从以下这些材料或更广泛的范围进行选择:

易于打印

- UltiMaker PLA
- UltiMaker Tough PLA
- UltiMaker PETG

机械强度

- UltiMaker ABS
- UltiMaker PC
- UltiMaker CPE

耐磨

- UltiMaker Nylon
- UltiMaker PP
- Iigus iglidur® I150

耐热

- UltiMaker CPE+
- Lehvoss LUVOCOM 3F PAHT® 9825 NT
- Lehvoss LUVOCOM 3F PAHT 9826 NT

柔性

- UltiMaker TPU 95A
- Estane® 3D TPU F94A

EDS 安全

- Kimya ABS ESD
- Jabil PET G 0800 ESD

阻燃剂

- Ensinger PC FR Natural
- Covestro Addigy® F1030 FR

强化复合材料

- BASF Forward AM XSTRAND™ GF30-PA6
- Covestro Addigy® F1030 FR

用户支持

- UltiMaker PVA
- UltiMaker Breakaway
- AquaSys® 120



UltiMaker